

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [mm]	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIKA Ciepła U [W/(m ² K)]	BLOCZEK GIPSOWY RIGIPS RIGIROC
	R _a [dB]	R _w [dB]					
EI 180 ¹⁾	38 ³⁾	39 ³⁾	4000	80	74	1,898	80x66x500 mm lub 80x66x500 mm Hydro

1) Kodyfikacja ogólna LBO 221 i 2118 - uzupełniona
2) Średnia wartość R_a i R_w dla 100 mm i 125 mm Rigiroc i Rigolet
3) Wynik testów TIR 07051 i 07052
4) Izolacyjność akustyczna dotyczy również ścian z podłogowym elementem kompensacyjnym gr. 20 mm z paneli poliuretanowych o RSTV68 dB. Raport badań akustycznych ITB L405-07051/2/052/3/4.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
*) Wskazywane wyznaczniki szkieletu z bloków gipsowych (materiałowe) zależą od typu przegrody i poziomu naprężenia - wg PN-EN 15318.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigiroc™ lub Rigiroc™ Hydro gr. 80 mm	1,00 m ²
2. Klej gipsowy RIGIPS Rigiroc	1,1-2,5 kg
3. Taśma bitumiczna RIGIPS szer. 80 mm	0,40 mb
4. Przekładka z korka naturalnego Rigiroc 80	0,90 mb
5. Tynek gipsowy RIGIPS Rimano	0,9-1,5 kg
6. Gładz gipsowa RIGIPS RIMANO GLET XL – w przypadku szpachlowania	0,9-1,8 kg

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.90.02 Klasa odporności ogniowej EI(REI)180		

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	3.90.02	