

[illegible]

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
		1 x 12,5
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ Hydrio typ DFIH2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2	Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3	Wkręt do drewna	5,00 szt
4	Wkręt RIGIPS IN 25 ¹	12,00 szt
5	Tasma spoinowa RIGIPS	1,40 m
6	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²
7	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
8	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 konczy lub SUPER	0,10 kg

1) Rozstaw węzłów od 250.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN

ISOVER Technologia

aweber Technologia

maris Technologia

Bureau Rigips Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowie Rigips w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okładzina ścienna Rigips 3.29.20
(Klasa odporności ogniwowej EI15)

Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
--------------	---------------	--------------------	-------------------