


—



Parametry techniczne

24 g. 2x12, 3mm Fire by Fire
Fire+ Hydro by DFH2

- [illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZŁĄCZKI
	2x12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+	2,00 m ²
2 Hydro typ DH2 gr. 2x12,5mm	
3 Profil RGIPS CD 60 Gypserra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RGIPS UD 30 Gypserra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Uchwyt RGIPS ES do profilu CD60	1,50 szt.
5 Wkręt RGIPS TN 25	5,00 szt.
6 Wkręt RGIPS TN 35	12,00 szt.
7 Wkręt RGIPS "pobielka" 3,9x11 mm	3,00 szt.
8 Kółki rozporowe mm. Ø6 max. oc. 1000mm	
9 Taśma uszczelniająca piankowa RGIPS szer. 30mm	1,90 szt.
10 Taśma spoinowa RGIPS	0,40 szt.
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RGIPS, VARIO, Premium Light,	1,50 kg
11 C1 Zaizynia, SUPER	
12 Masa szpachlowa wykonawcza RGIPS, Premium Light, Prolix Finish Plus,	0,10 kg
12 Q2-Q3 Kołczyz, GOTOWA Q2-Q3 Kołczyz, lub SUPER	
13 Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Adu-Pyta / Akupiet + lub Politem Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw węzłów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 200 mm.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varsó Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okladzina ścienna Rigips 3.21.10 (klasa odporności ogniwowej EI30)		
Data:	Skala:	Nr detalu:
	1:5	3.21.10
		Opracował: