

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN 1)	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾	PŁYT GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ²⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELPA MINERALNA
	G	M	H			
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
EL 60 ₁ REI 60 ₂	130	31	6500	Fire+ hp DF lub Fire+ Hydro DF-H 2 gr. 1x15 mm	CW/UW 100 ISO/VER Gypsera ³⁾ /Ultrastil ⁴⁾ lub Politem Urii	Wetna ⁵⁾ gr. 50 mm

Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00	m ²
2	Profil Rigips CW 100 Gypserra®/Ultraстил®	2,70	m
3	Profil Rigips UW 100 Gypserra®/Ultraстил®	0,70	m
4	Wkręty Rigips TN 25 co 250 mm	36,00	szt
5	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50	szt
6	Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10	m
7	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	kg
8	Taśma spojrowa Rigips	2,80	m
9	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOŁWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
10	Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyra / Akupat+ lub Polterm Uni	1,00	m ²

Technical drawing of a double-row roller chain drive. The main view is a side elevation showing two parallel chains with 10 sprockets each. Dimensions include a center distance of 400 mm, sprocket pitch diameter of 100 mm, and chain link width of 15 mm. A detail view on the right shows a cross-section of the chain and sprocket teeth.



Obiekt:	
Lokalizacja:	
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.031 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60
Data:	Skala: Nr detalu: Opracował: