



MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil CW 75 GypSera®/Ultrastril®	1,80 m
4 Profil UW 75 GypSera®/Ultrastril®	0,70 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS HardFix 3,6x35 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma szpinalowa RIGIPS	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Profikix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **awaber** **omaritis**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradza Technicznego: 800 163 121
Email: doradzy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działkowa Riggins 3.40.05 DURA klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60 lub 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 DURA	