

IZOLACYJNOŚĆ OPORNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_{a}(R'_{w})$ [dB]	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MASYSTALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	POSZCZEGÓLNYCH GIPSOWO-KARTONOWYCH RGIPS PRO (1 strona) GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH RGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
-			95	50	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
					Rigidur H gr. 1x10 mm		
				56	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
			100		Rigidur H gr. 1x12,5 mm	CWUW 50 Gypsera®/Ultrastill™	Wetna® gr. 50 mm
52 ²⁾	-1)	4000		60	gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
					Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
-			105	64	gr. 1x15 mm Fire + typ DF Rigidur H gr. 1x12,5 mm		Wetna® gr. 50 mm

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

The diagram illustrates a cross-section of a wall assembly. From left to right, the layers are: 1. External insulation (hatched pattern), 2. External plaster (dotted pattern), 3. External plaster reinforcement mesh (cross-hatched pattern), 4. Internal plaster (dotted pattern), 5. Internal plaster reinforcement mesh (cross-hatched pattern), 6. Internal plaster (dotted pattern), 7. Internal plaster reinforcement mesh (cross-hatched pattern), 8. Internal plaster (dotted pattern), 9. Internal plaster reinforcement mesh (cross-hatched pattern), 10. Internal plaster (dotted pattern), 11. Internal plaster reinforcement mesh (cross-hatched pattern), 12. Internal plaster (dotted pattern), 13. Internal plaster reinforcement mesh (cross-hatched pattern), 14. Internal plaster (dotted pattern). The diagram also shows a window frame and a door frame, with arrows indicating the direction of heat flow and the placement of insulation and plaster layers.

MATERIAŁ	ZUŻYTKIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2-gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-włókniowa RIGIPS Rigidur H-gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
4 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
5 Wkręty RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręty RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona) VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 m ²

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RI-GIPS w Warszawie
Warszawa
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: prod/techniczn@saaint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działkowa hybrydowa systemu Rigips 3.38.011			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.38.011	