

Przebieg rozwojowy (zestawienie) aktywności	KLASA OPORNOŚCI OGÓLNEJ EN*	MASYSTALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY***	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE GIPSOWO-PAPIEROWE	ROZMIAR PROFILU	WYPEŁNIENIE WIELMA MINERALNA
ΔRw	H	G	M				
[dB]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
12	4000 4000 5000*	62,5 87,5 12,5	14		gr. 12,5 mm typ A, Hestio typ H2, Hestio typ F, Hestio typ Fest, Hestio typ DHE2	2x CW/LW/50 2x CW/LW/75 2x CW/LW/100	ISOVER Aes+Prypa / Akustek / Fiedman Lbh Akustek / Fiedman Lbh Fiedman Lbh

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL		ZŁĄCZCE 1x 12,5
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	1,00 m ²
2	Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gypSera®/Ultrastil®	3,60 m
3	Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gypSera®/Ultrastil®	0,35 m
4	Wkręt RIGIPS TN 25	12,00 szt.
5	Kółko rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
6	Wkręt RIGIPS "poletka" 3,9x11mm	8,00 szt.
7	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt.
8	Taśma spojona RIGIPS	1,40 szt.
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11	Wetna mineralna szkłana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

rigips
SAINT-GOBAIN

recober **awaber** **omarbis**
SISTEMI PER IL CANTIERE

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3.22.005 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.005	