

Przedmiot zestawienia analizy	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MASYNAŁA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY**	PŁYTY GRUBOŚCIOWE RIGIPS PRO (4000**)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
ΔRw		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
12	E115 ¹ RE115 ²	3000 3500 4000 ³	62,5 87,5 112,5	15		CW/DW 50 CW/DW 75 CW/DW 100	ISOVER AUR-PRIMA Akustal 2, 50 mm III gr. 50 mm III

- [illegible]

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
	1 x 12,5
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Gypserra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Gypserra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25	12,00 szt.
5 Kółko rozprzeczowe min. ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt.
7 Taśma spojowa RIGIPS	1,40 szt.
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
10 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkładów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstw zewnętrznej co 250 mm. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Burowo RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Opiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 (klasa odporności ogniwowej EI15)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00	