

Figure 1 consists of two schematic diagrams, (a) and (b), illustrating the device. Diagram (a) is a side view showing the device mounted on a base. It features a cable (1) connected to a sensor (2) and a cable (3) connected to a cable (4). A cable (5) is also shown. Diagram (b) is a top view showing the device with a cable (1) connected to a sensor (2) and a cable (3) connected to a cable (4). A cable (5) is also shown.

Przebieg choroby / rodzaj podłoża	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN*	MAXYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY**)	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS (PROF)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
ΔRw		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m²]		2x CW/UM/50 2x CW/UM/75 2x CW/UM/100	ISOVER akustyczny / Asiatex 100 głównie uniwersalny gł. 50 mm
12	nieokreślona	4500 5500	75 100 125	23	gr 2x 12,5 mm typ A lub typ 12		

1) Maksymalna wysokość 12500 mm w przypadku zastosowania podwójnych słupków mocowanych do ściany/konstrukcji wsporczych do max. 2500 mm oraz wysokość 10000 mm w przypadku pojedynczych słupków mocowanych do ściany/konstrukcji wsporczych do max. 2000 mm; przy zastosowaniu klasy odporności ogniowej systemu

2) Dla ułamka ogólnego nie wymagane wypełnienie wzmianką mineralną

²⁰) EN – Kategoria ofi cennikowa ma być^{***}) Bez dodatkowego masy i izolacji z wnętrza mineralnej

*) *Przygłębienie* – kartonowe RIGIPS HABITO typ: DFR1 lub DFR2.

RIGIPS PRO (4PRO) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2; przy zachowaniu klasy odporności ogniowej systemu.

Przy wyborze pyły RIGIPS HABITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HABITO oraz wkręty Habto. Do mocowania pyły RIGIPS PRO Du

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
	2 x 12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydry typ H2 gr.12,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gipsSena®/UltraSil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gipsSena®/UltraSil®	0,35 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 „	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 „	12,00 szt
6 Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,90 szt
7 Wkręt RIGIPS "pohake" 3,9x11mm	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozmiar wkładow dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstw zewnętrznej co 250 mm

Nakład wydawniczy i drukarnia przybliżony i nie zawierałby on pełnego



rigips
SAINT-GOBAIN

isover
ISOVER GROUP

Alweber
ALCANTARA GROUP

smart's
SMART'S GROUP

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Arsno Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczn@saing-gobain.com
 www.rigips.pl

Tytuł rysunku: Okładzina ścienna Rigips 3.22.005 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.005	