

Przebieg izolacji/podłoża akustycznego	KLASOWANIE ODPOWIEDNIE OGÓLNE (EN*)	MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ	GŁOSOWY ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY**)	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (KRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNE
ARW		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]		2X CW/LUW 50	ISOVER Akustyp / Akustik + Reinarm 200 gr. 50 mm
12	Ei30 ¹ REi30 ²	4500 5500 5500 ³	75 100 125	26	2X 12,5 mm Plac. Wł. Pł. 140 Fase + Włocno typ DHR	2X CW/LUW 75 2X CW/LUW 100	

- ### Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIÁL	ZUŽYVIE
----------	---------

- | | | | |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydr0 typ DFH2 gr.12,5mm | 2,00 | m ² |
| 2 | Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gipsyera®/Ultrastil® | 3,60 | m |
| 3 | Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gipsyera®/Ultrastil® | 0,35 | m |
| 4 | Wkręt RIGIPS TN 25. | 5,00 | szt |
| 5 | Wkręt RIGIPS TN 35. | 12,00 | szt |
| 6 | Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm | 1,90 | szt |
| 7 | Wkręt RIGIPS "pchekei" 3,9x11mm | 8,00 | szt |
| 8 | Tasma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm | 0,40 | szt |
| 9 | Tasma spoinowa RIGIPS | 1,40 | szt |
| 10 | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER | 0,50 | kg |
| 11 | Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER | 0,10 | kg |
| 12 | Wetna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uni | 1,00 | m ² |

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają od padów

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Burowie RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Opiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okladzina ścienna Rigips 3.22.005 (klasa odporności ogniwowej EI30)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:
	1:5	3.22.005
Opracował:		