



- 1) Klasyfikacja ogólnowa w przygotowaniu.
- 2) Klasyfikacja ogólnowa w przygotowaniu. Klasa odporności ogłownej REI 15 dotyczy układu stop lub dach - okładzina sułkowa (przy działaniu ognia od spodu).
- 3) Możliwość oszacowania zdolności akustycznej kalkulatoru akustycznym ACOUS STIFF.
- 4) EN - Klasa odporności ogłownej wg normy PN-EN 13501-2.
- *) Dla okładzin bez izolacji z wełny mineralnej.
- **) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Nr	Materiał	Zużycie
1	Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	1,0 m ²
2	Profil RIGIPS CD 60 GypSerra®/UL TRASTYL® Hydroprofil C3 lub C4	2,9 m
3	Profil RIGIPS UD 30 GypSerra®/UL TRASTYL® Hydroprofil C3 lub C4	0,4 m
4	Uchwył Rigips elastyczny do profilu CD60	2,5 szt.
5	Łącznik wzdlużny Hydroprofil C3 do profilu CD 60	0,6 szt.
6	Wkręt RIGIPS AQUAROC® Interior HB 3,5 x 25 mm ¹⁾	17,0 szt.
7	Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm	10,0 szt.
8	Stalowe elementy mocujące	6,5 szt.
9	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm	0,4 m
10	Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	1,2 m
11	Masa szpachlowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,25 kg
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,1 kg
13	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,0 m ²
14	Paroizolacja np. ISOVER Stopair 110d+ - w razie potrzeby	1,0 m ²

1) Rozstaw węzłów dla warstwy wewnętrznej co 400 mm, dla warstwy zewnętrznej co 150 mm.

Objekt:								
Lokalizacja:								
Tytuł rysunku: Okładzina sufitowa 4.05.13 na uchwytach elastycznych (klasa odporności ogniowej EI15)								
<table border="1"> <tr> <th>Data:</th> <th>Skala:</th> <th>Nr detalu:</th> <th>Opracował:</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1 : 10</td> <td>4.05.13 X OCEAN</td> <td></td> </tr> </table>	Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:		1 : 10	4.05.13 X OCEAN	
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:					
	1 : 10	4.05.13 X OCEAN						