

The figure consists of two technical drawings, labeled 'a)' and 'b)', showing cross-sections of window frames. Drawing 'a)' shows a frame with a drainage channel (10) and a drainage pipe (11). Drawing 'b)' shows a frame with a drainage channel (10) and a drainage pipe (11). The drawings are labeled with numbers 1 through 11, corresponding to the legend.

Profil nazwa/typ/rodzaj/produkt składowanie	KLASA ODPORNOŚCI OGÓLNEJ (EN)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GROBKOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY (kg/m)	PŁYTY GIPSOWO-FIBROKONNE GIPS-FIBRO (FIBRO)	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
ARW		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]			
	E30 ¹	4500	75			2X CW/UW 50	ISOVER-FLEX-PA/ Klasa 130 mm lub Klasa 150 mm lub gr. 50 mm
12	RE30 ²	5500	100	32		2X CW/UW 75	
		5500 ³	125			2X CW/UW 100	

- | MATERIAL | ZUZYCIE |
|--|---------------------|
| 1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO typ: DFR1 lub DFRH1 gr. 12,5 mm | 2,00 m ² |
| 2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Gypserra®/Ultrastil® | 1,80 m |
| 3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Gypserra®/Ultrastil® | 0,70 m |
| 4 Wkręł HABITO 4,2x26 mm | 5,00 szt |
| 5 Wkręł HABITO 4,2x41 mm | 12,00 szt |
| 6 Koki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm | 1,50 szt |
| 7 Wkręł RIGIPS „pachka” 3,9x11mm | 8,00 szt |
| 8 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm | 1,10 szt |
| 9 Taśma spoinowa RIGIPS | 1,40 szt |
| 10 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO | 0,50 kg |
| 11 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni | 1,00 m ² |

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-081 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Email: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Opracował: