

Parametry techniczne

[illegible]

- [illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

MATERIAL	ZŁŻYŹCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 GypSerra /Ultrastril®	3,20 m
3 Profil Rigips UD 30 GypSerra /Ultrastril®	0,40 m
4 Uchwyt RIGIPS elastyczny do CD60 o dł. 30, 45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdlużny Rigips do profilu CD 60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	25,00 szt
8 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
9 Wkręt do drewna (mocowanie wiszączek)	8,00 szt
10 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
12 Taśma spojnowa Rigips	1,40 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kolczy, GOTOWA Q2-Q3 Kolczy lub SUPER	0,10 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
15 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²
16 Taśma dwustronna	0,50 m
17 Taśma jedностronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,98 m
18 Uszczelniając Vario® Doublefit®	0,10 ml

