


Parametry techniczne

^{a)} Bez z uwzględnienia zasady izolacji termicznej.
^{b)} Płyn glicynowo-karboński RIGIPS PRO typ DFIREH1 oraz płyn glicynowo-karboński RIGIPS typ GM-F, GM-FTH mogą być stosowane zamiennie z pykami glicynowo-karbońskimi typu: A, Hydrat typ H2, Fite typ F, Fite+ typ DF lub Fite+ Hydrat typ DFH2.

MATERIALS

3) Rozmiar węzłów: N₁ do 400 mm – dla węzłów wewnętrznych, co 150 mm – dla węzłów zewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂ do 200 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 150 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃ do 150 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 100 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄ do 100 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 50 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₅ do 50 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 25 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₆ do 25 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 12,5 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₇ do 12,5 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 6,25 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₈ do 6,25 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 3,125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₉ do 3,125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 1,5625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₀ do 1,5625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,78125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₁ do 0,78125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,390625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₂ do 0,390625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,1953125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₃ do 0,1953125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,09765625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₄ do 0,09765625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,048828125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₅ do 0,048828125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0244140625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₆ do 0,0244140625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,01220703125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₇ do 0,01220703125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,006103515625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₈ do 0,006103515625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0030517578125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₁₉ do 0,0030517578125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00152587890625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₀ do 0,00152587890625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000762939453125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₁ do 0,000762939453125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0003814697265625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₂ do 0,0003814697265625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00019073486328125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₃ do 0,00019073486328125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000095367431640625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₄ do 0,000095367431640625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000476837158203125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₅ do 0,0000476837158203125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00002384185791015625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₆ do 0,00002384185791015625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000011920928955078125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₇ do 0,000011920928955078125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000059604644775390625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₈ do 0,0000059604644775390625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000298023223876953125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₂₉ do 0,00000298023223876953125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000001490116119384765625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₀ do 0,000001490116119384765625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000007450580596923828125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₁ do 0,0000007450580596923828125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000037252902984619140625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₂ do 0,00000037252902984619140625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000186264514923095703125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₃ do 0,000000186264514923095703125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000000931322574615478515625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₄ do 0,0000000931322574615478515625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000004656612873077392578125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₅ do 0,00000004656612873077392578125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000023283064365386962890625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₆ do 0,000000023283064365386962890625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000000116415321826934814453125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₇ do 0,0000000116415321826934814453125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000000582076609134674072265625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₈ do 0,00000000582076609134674072265625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000002910383045673370361328125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₃₉ do 0,000000002910383045673370361328125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000000014551915228366851806640625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₀ do 0,0000000014551915228366851806640625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000000072759576141834259033203125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₁ do 0,00000000072759576141834259033203125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000000363797880709171295166015625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₂ do 0,000000000363797880709171295166015625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000000001818989403545856475830078125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₃ do 0,0000000001818989403545856475830078125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000000009094947017729282379150390625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₄ do 0,00000000009094947017729282379150390625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000000045474735088646411895751953125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₅ do 0,000000000045474735088646411895751953125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000000000227373675443232059478759765625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₆ do 0,0000000000227373675443232059478759765625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,00000000001136868377216160297393798828125 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₇ do 0,00000000001136868377216160297393798828125 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000000005684341886080801486968994140625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₈ do 0,000000000005684341886080801486968994140625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,000000000002842170943040400743484497072265625 mm – dla węzłów wewnętrznych, począwszy od 200 mm; N₄₉ do 0,000000000002842170943040400743484497072265625 mm – dla węzłów zewnętrznych, co 0,0000000000014210854715202003717422485361328125 mm – dla węzłów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI(GIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradci@techniczn@Saint-gobain.com
www.ngips.pl

Opracował: