

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
IZOLACYJNOŚĆ AUSTYTICZNA ¹⁾ OGNIOWEJ ²⁾ OCENOWEJ ³⁾	KLASA MINIMALNA GRUBOŚĆ OCENOWEJ ⁴⁾	MASA ⁵⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)				
			Maksymalny rozstaw profilu C60 i UltraStil [®]				
			Poprzącznik		Podłużnik		Główny
R ₀	EN	[mm]	[kg/m ²]	I	II	Y	X

bez obciążenia dodatkowego							
40 ¹⁾	nieokreślona	230	15	typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	500	400	1000
z obciążeniem dodatkowym - całkowita masa zabudowy ≤ 30 kg/m ²							
36 ²⁾	nieokreślona	230	15	typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	500	400	1000
z obciążeniem dodatkowym - całkowita masa zabudowy ≤ 50 kg/m ²							
36 ²⁾	nieokreślona	230	15	typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	500	400	750
Ważna ISOVER Politem Uni gr. 50 mm							

36 ²⁾	nieokreślona	230	15	typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	500	400	750	600	Ważna ISOVER Politem Uni gr. 50 mm
------------------	--------------	-----	----	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------------

1) Izolacyjność akustyczna dla wypełnienia wałką mineralną o gęstości ≥ 40 kg/m³ grubości 120 mm.
2) Izolacyjność akustyczna dla wypełnienia wałką mineralną o gęstości ≥ 40 kg/m³ grubości 40 mm.
3) Bez uszczelnienia masy szczeni z wałką mineralną.
4) Wypełnienie wałką mineralną wymagane w przypadku wyników akustycznych.
5) Klasa odporności na uderzenia⁶⁾

6) Klasa odporności na uderzenia wyrażona w wartościach liczbowych.

7) W przypadku uderzeń o określonej klasie odporności na uderzenia maszynowy testator profilu głównego wysiłku 850 mm oraz maszynowy testator wałki szczeni wysiłku 600 mm oddziaływać z konstrukcją na wieszakach obrotowych RIGIPS noniuszowy.

8) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

9) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

10) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

11) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

12) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

13) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

MATERIAŁ		ZŁYCIE	
1	Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x 12,5 mm	1,00	m ²
2	Profil RIGIPS CD 60 GypSera®/UltraStil®	3,20	m
3	Profil RIGIPS UD 30 GypSera®/UltraStil®	0,40	m
4	Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy lub z elementem rozprężnym	1,20	szt
5	Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy RIGIPS	1,20	szt
6	Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD 60	2,20	szt
7	Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD 60	0,60	szt
8	Wkręt RIGIPS TN 25 co 150 mm	13,80	szt
9	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70	szt
a	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25	kg
10b	Taśma spoinowa RIGIPS	1,20	m
c	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
11	Ważna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-pyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	m ²
12	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40	m
13	Paroizolacja ISOVER Stropair 1104 - w razie potrzeby	1,00	m ²

Wszystkie materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Zapoznać się z materiałami do pobrania na stronie internetowej: www.rigips.pl

Obiekt:	
Lokalizacja:	
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.24	



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowisko Techniczne: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl