


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 30, ₁ REI 30, ₂	4000	75	26	gr. 2x12,5 mm typ: Fire lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	CW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniotrwała ISO-08K-221.
2) Ściany narażone - obudowy szkieletu metalowych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpodżwigniowego.
3) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 12,5 mm typ: Fire lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.
4) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 12,5 mm typ: Fire lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.
5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 12,5 mm typ: Fire lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	10,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	30,00 szt
6 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: SUPER lub Premium Light	0,10 kg
11 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN

ISOVER

AMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.162		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.50.162	