

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02/2025/ISOVER

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PAROIZOLACJA STOPAIR 1104 - 101802004; 101802005; 101802006; 101802007; 101802008; 101802009.**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do regulacji przenikania pary wodnej w budynkach. Oznaczenie wyrobu: Typ A.

Producent:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3 oraz 4 dla reakcji na ogień.

Norma zharmonizowana: EN 13984: 2013.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1486, IZOLACJA COBR PIB.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	F
Wodoszczelność	spełnienie wymagań przy 2 kPa
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - wzdłuż - w poprzek Wydłużenie w kierunku: - wzdłużnym - poprzecznym	min. 100N/50 mm min. 100N/50 mm min. 500 % min. 500 %
Wytrzymałość na rozdzielanie: - wzdłuż - w poprzek	min. 50 N min. 50 N
Wytrzymałość złącza	NPD
Odporność na uderzenie	NPD
Przenikanie pary wodnej	Sd: 100 +50/-20% m 600 x 10 ⁻⁹ +50/-20% (m ² s Pa)/kg
Trwałość Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu Odporność chemiczna	spełnienie wymagań spełnienie wymagań
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Krzysztof Stachowicz



w Kańczuga, dnia 10.12.2025