

Vario® KM Duplex UV
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Declaration of Performance
Nr / No Vario_KMDUV

 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type: **Vario KM Duplex UV - Type B**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / intended use/es:

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w budynkach / Water vapour control layers for buildings

3. Producent / Manufacturer:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16, Polska
www.isover.pl

4. Upoważniony przedstawiciel / Authorised representative:

nie dotyczy / no relevant

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System/s of AVCP:

System 3

 6a. Norma zharmonizowana / Harmonised standard: **EN 13984:2013**

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies:

1301 Technický a skusobný ústav stavebný, n. o. (TSUS)

0672 Universität Stuttgart Materialprüfungsanstalt (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

1004 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

6b. Europejski dokument oceny / European Assessment Document:

nie dotyczy / no relevant

7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance/s:

8.

Zasadnicze charakterystyki / Essential Characteristics		Deklarowany poziom lub klasa / Declared value
Wodoszczelność/ Water tightness		NPD
Odporność na uderzenie/ Resistance to impact		NPD
Trwałość / Durability	- Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu/ water vapour resistance after artificial ageing	Spełnienie wymagań /pass
	- Odporność chemiczna/ chemical resistance	Spełnienie wymagań/pass

Vario® KM Duplex UV

Wytrzymałość na rozdzielanie/ Resistance to tearing	- Wzdłużne/ longitudinal	≥ 50 N
	- Poprzeczne/ transversal	≥ 50 N
Wytrzymałość złącza / Joint strength		NPD
Przenikanie pary wodnej/ Water vapour resistance		2 m (- 0,3 m / + 0,7 m)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu/ Tensile properties	- Wytrzymałość na rozciąganie – kierunek podłużny/ Tensile strength longitudinal	≥ 130 N/50 mm
	- Wytrzymałość na rozciąganie - kierunek poprzeczny / Tensile strength transversal	≥ 115 N/50 mm
	- Wydłużenie – kierunek podłużny / Elongation – longitudinal	≥ 60 %
	- Wydłużenie – kierunek poprzeczny / Elongation – transversal	≥ 60 %
Reakcja na ogień/ Reaction to fire		E
Substancje niebezpieczne/ Dangerous substances		NPD

NPD – właściwości użytkowe nieustalone / No Performance Determined)

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: /
Appropriate Technical Documentation and / or Specific Technical Documentation: nie
dotyczy / not relevant

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał(-a) / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

W / At Warszawie / Warsaw
dnia / on 09.02.2026

Katarzyna Malczak