

RIGIDUR KLEJ DO SPOIN

(RIGIDUR FUGENKLEBER)

Kluczowe zalety

- Bardzo silne połączenie dedykowanych płyt
- Duża wydajność
- Szybkie schnięcie

Opis produktu: jednoskładnikowy klej spoinowy o konsystencji pasty, niezawierający rozpuszczalnika, **na bazie poliuretanu (PU)** dla specjalistów.

Zakres stosowania: do sklejania płyt Rigidur metodą spajania szczelin.





RIGIDUR KLEJ DO SPOIN (RIGIDUR Fugenkleber)

Zastosowanie

- Do specjalistycznego sklepania płyt gipsowo-włóknowych Rigidur H w klasycznym budownictwie na sucho (konstrukcje ściennie, sufitowe i dachowe) oraz w budynkach na ramach drewnianych i z elementów prefabrykowanych.

Obróbka wstępna

- Zasadniczo wszystkie grubości płyt gipsowo-włóknowych Rigidur H nadają się do klejenia.
- Krawędź czołowa musi być czysta, wolna od pyłu i gładka. Cięcia wykrojów muszą być czyste, aby zagwarantować maksymalną szerokość szczeliny wynoszącą 1 mm.

Przygotowanie

- Przygotowanie kleju spoinowego Rigidur odbywa się według danych zawartych w wytycznych technologicznych dla ściany, sufitu, dachu wzgl. wg planowania Rigidur H i przygotowania konstrukcji drewnianej. Aktualne wydanie można bezpłatnie pobrać ze strony www.rigips.de.
- Klej spoinowy przygotowuje wyłącznie specjalista, który zapoznał się z wytycznymi montażowymi systemu Rigidur.
- Prosimy przestrzegać także pozostałych danych umieszczonych na etykiecie kleju do spoin Rigidur.

Materiał

Rodzaj materiału	Poliuretan (PU)
------------------	-----------------

Właściwości

Czas przygotowania do	do 10 min
-----------------------	-----------

Zużycie	15 ml/m ²
---------	----------------------

Zasięg	15 m ² /każdy
--------	--------------------------

Temperatura przygotowania od	5°C
------------------------------	-----

Temperatura przygotowania do	30°C
------------------------------	------

Wskazówki

Składowanie	W warunkach suchych W zacienionym, przewiewnym, chłodnym miejscu
-------------	---

Minimalna trwałość	12 miesięcy
--------------------	-------------

Forma dostawy	Według cennika
---------------	----------------

Kod usuwania odpadów	8 04 09
----------------------	---------

Ważne

- Karta charakterystyki bezpieczeństwa jest dostępna dla zawodowego monter na zapytanie lub na stronie www.rigips.pl
- Napoczęty pojemnik należy szybko zużyć.

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Constructio n
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006 702

www.rigips.pl