

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 613161

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Rigips ProMix Hydro
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3A.
3. Producent:
Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac
Kemivägen 7
S-70597 Glanshammar, Szwecja
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2, s1-d0	EN 13963:2005 +
Wytrzymałość na zginanie	>320 N	EN 13963:2005/AC:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Berth Westman R&D Department Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac
(imię i nazwisko, funkcja)



(podpis)

Glanshammar 2017-02-11
(miejsce i data wydania)