

## Deklaracja właściwości użytkowych dla produktu

# HU-DOP HABITO H 1 2,5 003

### 1. Niepowtarzalne oznaczenie typu wyrobu

Habito H Hydro PRO (DFRIH1) 12.5

Impregnowana ognioodporna płyta o kontrolowanej gęstości, o podniesionej wytrzymałości i poprawionej twardości powierzchni.

### 2. Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego

Materiał budowlany do ścian działowych i sufitów podwieszanych.

Kod obszaru: 7 – wyroby gipsowe.

### 3. Nazwa i zarejestrowany znak towarowy producenta

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

H-2085 Pilisvörösvar, Becsi út 07/5 hrsz.

Marka Rigips jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)

### 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3 dla badania wytrzymałości na ścinanie.

System 4 dla wstępnego badania typu z zakładową kontrolą produkcji.

### 5. Norma zharmonizowana

Wyrób zgodny jest z normą MSZ EN 520.

## 6. Wstępne badanie typu dla wytrzymałości na ścinanie zostało przeprowadzone przez

EMI Epitesugyi Minősegellendrző Innovaciós Nonprofit Kft.  
Numer identyfikacyjny 1415.

## 7. Numer raportu z badania

M1-A143K-10840-2016/A.

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe właściwości	Parametr użytkowy	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Typ produktu	DFRIH1	PN-EN 520
Reakcja na działanie ognia	A2-s1, d0	PN-EN 520
Grubość nominalna	12,5 mm	PN-EN 520
Gęstość	>920 kg/m	PN-EN 520
Przewodność cieplna	0,25 W/mK	PN-EN 520
Opór na dyfuzję pary wodnej, współczynnik $\mu$	6-10	PN-EN 520
Wytrzymałość na zginanie (wzdłużne)	min. 1000 N	PN-EN 520
Wytrzymałość na zginanie (poprzeczne)	min. 500 N	PN-EN 520
Wytrzymałość na ścinanie	995 N	PN-EN 520
Substancje niebezpieczne	Nie określono*	PN-EN 520
Klasa wchłaniania wody	HI	PN-EN 520
Całkowite wchłanianie wody	<5%	PN-EN 520
Odporność na uderzenia	Patrz dokumentacja systemu producenta	PN-EN 520
Ognioodporność		PN-EN 520
Izolacja od dźwięków z powietrza		PN-EN 520

\* Nie określono parametrów użytkowych

## 9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w punkcie 8. Niniejszą deklarację właściwości użytkowej wystawiono na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Budapeszt, 6 października 2017 r.

Zoltan ZAM

Kierownik Zakładu i Łańcucha Dostaw

**SAINT-GOBAIN**

Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro Rigips w Warszawie  
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa  
Tel. (22) 457 14 57 lub 8  
Fax (22) 457 14 55  
Dział techniczny: 801 328 788  
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com  
www.rigips.pl