

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: ULTRASTIL/2015/1

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profile ryflowane ULTRASTIL®
 CD 60 ULTRASTIL®, UD 30 ULTRASTIL®, CW 50 ULTRASTIL®, CW 75 ULTRASTIL®, CW 100 ULTRASTIL®, UW 50 ULTRASTIL®, UW 75 ULTRASTIL®, UW 100 ULTRASTIL®
 - data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR
- Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wewnątrz: ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2.
- Producent: Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
 Zakład produkcyjny: ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
- Upoważniony przedstawiciel: N/A
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
 PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo – kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
- Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe							
Nazwa normowa	C 60 27/60/27	U 27 27/29,2/27	C 50 51/48,8/48	C 75 51/73,8/48	C 100 51/98,8/48	U 50 40/51/40	U 75 40/76/40	U 100 40/101/40
Nazwa handlowa	CD 60 ULTRASTIL	UD 30 ULTRASTIL	CW 50 ULTRASTIL	CW 75 ULTRASTIL	CW 100 ULTRASTIL	UW 50 ULTRASTIL	UW 75 ULTRASTIL	UW 100 ULTRASTIL
Reakcja na ogień	Klasa A1							
Wytrzymałość na rozciąganie	270 - 500 N/mm ²							
Materiał	DX51D							
Grubość blachy [mm]	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Wymiary [mm]	27/60/27	27/29,2/27	51/48,8/48	51/73,8/48	51/98,8/48	40/51/40	40/76/40	40/101/40
Rodzaj powłoki [g/m ²]	Z100							
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 14195:2015-02							

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Marciniak, Kierownik Oddziału Profilowania Blach

(nazwisko i stanowisko)


Andrzej Marciniak
 Kierownik Oddziału Profilowania Blach

Płock, 08.10.2015
 (miejsce i data wydania)

(podpis)