

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 613174

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Rigips ProMix Aquaroc**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3A.**
3. Producent:  
**Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac**  
**Kemivägen 7**  
**S-70597 Glanshammar, Szwecja**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2, s1-d0	EN 13963:2005 +
Wytrzymałość na zginanie	>320 N	EN 13963:2005/AC:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

**Berth Westman R&D Department Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac**  
(imię i nazwisko, funkcja)



(podpis)

**Glanshammar 2017-02-11**  
(miejsce i data wydania)