

Deklaracja właściwości użytkowych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Thistle Standard Finish Coat Plasters

Thistle MultiFinish,

Type B1/20/2

Thistle BoardFinish,

Type B1/20/2

Thistle SprayFinish

Type B7/50/6

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk gipsowy do zastosowania na ścianach wewnętrznych
(jako warstwa finiszowa na dwuwarstwowe systemy tynków lub jako
gładź na podłożach z suchej zabudowy)**

3. Producent:

British Gypsum
Registered in England 734396
East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX
Wielka Brytania
Tel : +44 (0) 115 945 1000

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 zgodnie z Anekssem ZA EN13279-1:2008

6a. Normą zharmonizowana:

EN13279-1: 2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka lub Jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1 (MultiFinish, BoardFinish) NPD (SprayFinish)
Opór cieplny (Współczynnik przewodzenia ciepła)	0.51 W/mK (BoardFinish, SprayFinish) 0.56 W/mK (MultiFinish) 0.56 W/mK (MultiFinish)
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Alastair Bell, Managing Director British Gypsum

(Imię i nazwisko, stanowisko)

East Leake 04/10/2016

(miejsce i data wydania)



(Podpis)

