

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-152E

Quick-Lock T15 antykorozyjny

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 15-38 HE antykorozyjny
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
QL 15-38 HE cor	Klasa 1	1250 / 2500	7,5	18,7	1667	NB0432	Klasa A1	Klasa C

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-165E

Quick-Lock Cross-Lock

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® Cross-Lock
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 24-38 profil główny, Quick-Lock 24-38, 15-38, profil dolny łamany 24-60, łącznik Cross-Lock
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
QL 15-38 HE	Klasa 1	1250 / 2500	7,5	18,7	1667	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 HE	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7	1913	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 HE	Klasa 1	1250 / 2500	13,4	33,5	1404	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-60 łamany T	Klasa 1	1200 / 1800	18,5	45,6	3419	NB0432	Klasa A1	Klasa B

	7.1 Load bearing capacity						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
			Obciążenie użytkowe N	Obciążenie maksymalne N		Jednostka notyfikowana		
Łącznik Cross-Lock			185,0			NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-160E

Quick-Lock T35

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 35-38, 60
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
QL 35-38	Klasa 1	1250 / 2500	15,9	39,9	2376	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 35-60	Klasa 1	1250 / 2500	31,2	78,0	6868	NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-190E

Quick-Lock akcesoria montażowe

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock łączniki profili T, narożniki profili przyściennych, łączniki poprzeczne i wzdułne, sprężynki dociskowe
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Load bearingcapacity					7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa	
			Obciążenie użytkowe N	Obciążenie maksymalne N				Jednostka notyfikowana
QL 15,24,35 łącznik poprzeczny			n.dot			n.dot	Klasa A1	Klasa B
QL-Omega łącznik poprzeczny			n.dot			n.dot	Klasa A1	Klasa B
QL24 łącznik wzdłużny			n.dot			n.dot	Klasa A1	Klasa B
Narożniki profili przyściennych			n.dot			n.dot	Klasa A1	Klasa B
Sprężynki dociskowe			n.dot			n.dpt	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-186E

Quick-Lock wieszaki Omega

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock wieszak noniuszowy Omega
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia
www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007
Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Load bearing capacity					7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
			Obciążenie użytkowe N	Obciążenie maksymalne N	Jednostka notyfikowana		
Omega + wieszak noniuszowy			658,0		NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk, NL, 06-06-2013

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-185E

Quick-Lock wieszaki

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® Wieszaki
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock wieszak sprężynowy, wieszak noniuszowy
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia
www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
6.1. Obciążalność: System 3
6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007
Sufity podwieszane:
7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Load bearing capacity					7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
			Obciążenie użytkowe N	Obciążenie maksymalne N	Jednostka notyfikowana		
QL + wieszak sprężynowy			225,0		NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL + wieszak noniuszowy			480,0		NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-180E

Quick-Lock profile przyściennie

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® profile przyściennie
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock kłownik przyścienny 19-19/24/32, 24-24/32, U-38, 24-12-12-24, 15-18-15-25, 15-6-15-27, 20-30, profil F 27-41-13, profil sprężynujący 6
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność					7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
		Rozstaw mocowania mm	F _{ef} 0,8mm N	F _{ef} 4mm N	Jednostka notyfikowana		
Prof.kątowny 19-19		250	npd	npd		Klasa A1	Klasa B
Prof.kątowny 19-24		250	39,0	154,0	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Prof.kątowny 19-24 alu		250	39,0	154,0		Klasa A1	Klasa B
Prof.kątowny 24-24		250	39,0	154,0		Klasa A1	Klasa B
Prof.kątowny 19-32		250	39,0	154,0		Klasa A1	Klasa B
Profil U-38		250	39,0	154,0		Klasa A1	Klasa B
Prof.schodk 24-12-12-24		250	39,0	154,0		Klasa A1	Klasa B
Prof.spręż 6		250	39,0	154,0		Klasa A1	Klasa B
Profil F 27-41-13		n.dot	n.dot	n.dot		Klasa A1	Klasa B
Prof.schod 15-8-15-25		250	39,0	154,0			
Prof.schod 15-6-15-27		250	39,0	154,0			
Prof.kątowny 20-30		250	149,0	624,0	NB1153	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-175E

Quick-Lock Insula 38

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® Insula 38
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 24-38, Insula 38 profil brzegowy
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
Insula U-38 profil brzegowy	Klasa 1	npd	npd	npd	npd		Klasa A1	Klasa B
QL-24-38 HE	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7		NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk, NL, 06-06-2013

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-170E

Quick-Lock Omega bandraster

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® Omega
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Omega bandraster 50,75,100,125,250, Omega-Plus bandraster 100, Z-45,60,70,
QL 24-38 HE Omega
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do
podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity
podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane
NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja
Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę
notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
Omega 50	Klasa 1	1250 / 2500	27,8	266,5	3624	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega 75	Klasa 1	1250 / 2500	27,8	266,5	3624	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega 100	Klasa 1	1250 / 2500	33,9	274,2	4419	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega 125	Klasa 1	1250 / 2500	33,9	274,2	4419	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega 150	Klasa 1	1250 / 2500	33,9	274,2	4419	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega Plus 100	Klasa 1	1250 / 2500	34,3	272,6	4459	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega Z-45	Klasa 1	1100/ 2200	23,4	58,5	2939	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega Z-60	Klasa 1	1250 / 2500	23,2	58,0	5444	NB1153	Klasa A1	Klasa B
Omega Z-70	Klasa 1	1400/ 2800	25,3	63,4	8163	NB1153	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 HE Omega	Klasa 1	1250 / 2500	13,4	33,5	1913	NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-177E

Quick-Lock Insula 86

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® Insula 86
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 24-38, Insula 86 profil brzegowy, Cross-Lock łącznik GS
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
Insula U-86 profil brzegowy	Klasa 1	npd	npd	npd	npd		Klasa A1	Klasa B
QL-24-38 HE	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7		NB0432	Klasa A1	Klasa B

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
			Obciążenie użytkowe N	Obciążenie maksymalne N		Jednostka notyfikowana		
Łącznik Cross-Lock			185,0			NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-176E

Quick-Lock Insula 76

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock® Insula 76
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 24-38, Insula 76 profil brzegowy, Cross-Lock łącznik GS
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
Insula U-76 profil brzegowy	Klasa 1	npd	npd	npd	npd		Klasa A1	Klasa B
QL-24-38 HE	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7		NB0432	Klasa A1	Klasa B

	7.1						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
			Obciążenie użytkowe N	Obciążenie maksymalne N		Jednostka notyfikowana		
Łącznik Cross-Lock			185,0			NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-156E

Quick-Lock T24 antykorozyjny

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 24-38 HE antykorozyjny
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
QL 24-38 HE cor	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7	1913	NB0432	Klasa A1	Klasa C

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-151E

Quick-Lock T15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 15-38 HE/ RE/ 0.5
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
QL 15-38 HE	Klasa 1	1250 / 2500	7,5	18,7	1667	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 15-38 RE	Klasa 1	1000 / 1250	14,3	35,3	804	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 15-38 0,5	Klasa 1	1250 / 2500	12,9	32,3	1790	NB1153	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Deklaracja właściwości użytkowych 0007-155E

Quick-Lock T24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
Quick-Lock 24-32, 38, 60 HE/ RE/
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia www.api.nl
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
 - 6.1. Obciążalność: System 3
 - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
 - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
 - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC: Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność						7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M _{adm}) Nm	Maksymalny moment zginający (M _u) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm ²	Jednostka notyfikowana		
QL 24-60 HE	Klasa 1	1250 / 2500	37,7	94,1	5742	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 HE	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7	1913	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 HE	Klasa 1	1250 / 2500	13,4	33,5	1404	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 RE	Klasa 1	1000 / 1250	18,1	45,2	950	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-38 EC	Klasa 1	1000 / 1500	24,7	116,7	1542	NB0432	Klasa A1	Klasa B
QL 24-32	Klasa 1	1000 / 1250	17,8	27,0	745	NB0432	Klasa A1	Klasa B

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



J. van Eekhout
Dyrektor Zarządzający
Harderwijk NL 06-06-2013