Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: AKCESORIA/2019/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Akcesoria montażowe Hydroprofil RIGIPS
2. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wnętrz: okładzin ściennych, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia.
3. Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR" Ryszard Delewski, 26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 18
   Zakład produkcyjny: 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 46
4. Upoważniony przedstawiciel: N/A
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
6. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

   a) materiał: blacha stalowa ocynkowana Z275, drut stalowy ocynkowany

   b) Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na rozciąganie na podstawie raportu z badań nr LOK-554/C/2006/3

Wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 o nazwie handlowej **Wieszak dolny obrotowy noniusz Hydroprofil** badany w zestawie Profil CD60 + Wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	1,082	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0,36	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

Przetyczka o nazwie handlowej **Klamra zabezpieczająca Hydroprofil do noniusza** badana w zestawie Profil CD60 + Wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	1,082	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0,36	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

Wieszak górny noniusza o nazwie handlowej **Noniusz górny Hydroprofil** badany w zestawie Profil CD60 + Wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	1,082	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0,36	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

Wieszak thermatex z noniuszem 2,00 o nazwie handlowej **Wieszak z noniuszem Hydroprofil** badany w zestawie Profil thermatex + Wieszak thermatex z noniuszem 2,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	0,780	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0,25	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

Przetyczka o nazwie handlowej **Klamra zabezpieczająca Hydroprofil do noniusza** badany w zestawie Profil thermatex + Wieszak thermatex z noniuszem 2,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	0,780	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0,25	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

Wieszak górny noniusza o nazwie handlowej **Noniusz górny Hydroprofil** badany w zestawie Profil thermatex + Wieszak thermatex z noniuszem 2,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	0,780	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0,25	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

c) Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na rozciąganie przy bezpośrednim ścinaniu na podstawie raportu z badań nr LOK-554/C/2006/3

Łącznik poprzeczny jednostronny 1,00 o nazwie handlowej **Łącznik poprzeczny jednostronny Hydroprofil do profila CD** badany w zestawie Łącznik poprzeczny jednostronny 1,00 + Profil sufitowy CD 60		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Obciążenie średnie F_u[kN]	1,37	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne F_{dop} [kN]	0,40	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

d) Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na rozciąganie przy braku ograniczenia przemieszczenia badanego połączenia na podstawie raportu z badań nr LOK-554/C/2006/3

Łącznik krzyżowy 1,00 o nazwie handlowej **Łącznik krzyżowy Hydroprofil do profila CD** badany w zestawie Łącznik krzyżowy 1,00 + Profil sufitowy CD 60		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Obciążenie średnie niszczące F_u [kN]	1,14	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne F_{dop} [kN]	0,19	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

Element do mocowania typu ES 1,00 o nazwie handlowej **Uchwyt ES Hydroprofil prosty** badany w zestawie Element do mocowania typu ES 1,00 + Profil sufitowy CD 60		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Obciążenie średnie niszczące F_u [kN]	3,11	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne F_{dop} [kN]	1,06	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

e) Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na zginanie na podstawie raportu z badań nr LOK-554/C/2006/3

Łącznik wzdłużny do CD 60 L-110 o nazwie handlowej **Łącznik wzdłużny Hydroprofil do profila CD** badany w zestawie Łącznik wzdłużny do CD 60 L-110 + Profil sufitowy CD 60		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Moment dop. w klasie 1 dop M_f [Nmm]	11 970	EN 13964:2014
Moment dop. dop M_u [Nmm]	17 049	EN 13964:2014
Średni moment niszczący[Nmm]	71 700	EN 13964:2014
Moment dopuszczalny dop M [Nmm]	11 970	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Artur Jedliński – Szef Produkcji
(nazwisko i stanowisko)

Zgórsko, 14.03.2019
(miejsce i data wydania)

(podpis)