

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1117302_2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Rigiroc 80 HYDRO
2. **Błocki gipsowe o gładkich powierzchniach przeznaczone do budowy przegród bez obciążenia lub niezależnych okładzin ściennych, a także do ochrony pożarowej kolumn, szybów windowych, szybów serwisowych itp.**
3. Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 12859:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1488 – Instytut Techniki Budowlanej
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 12859:2011
Odporność ogniowa*	NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w stanie końcowego zastosowania)*	NPD	
Opór cieplny (w stanie końcowego zastosowania)	NPD	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

* zasadnicze charakterystyki zależne od systemu – dostarczane przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Michał Zakrzewski, Dyrektor Operacyjny RIGIPS

(imię i nazwisko, funkcja)

(podpis)

Szarbków 11.02.2020

(miejsce i data wydania)