

masa szpachlowa wykończeniowa do ostatecznego wygładzania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych



Opis produktu

Rigips Finisz+ to gipsowa masa wykończeniowa. Jest elementem systemu Rigips Start+ i Rigips Finisz+. Służy do ostatecznego wygładzania połączeń płyt gipsowo-kartonowych zgodnie ze standardem PSG2 (Q2) oraz całych powierzchni płyt wg. standardu PSG3 (Q3) i PSG4 (Q4). Może być również stosowana do wygładzania tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz ścian z bloczków gipsowych Rigiroc™.

Przygotowanie produktu

- stosować tylko czyste pojemniki, narzędzia i wodę do mieszania. Zaleca się stosowanie narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej
- nie dodawać żadnych obcych materiałów do masy szpachlowej
- wsypać masę szpachlową do wody do momentu utworzenia się „wysepek” proszku na powierzchni wody (proporcje mieszania: 1,8 kg/ 1 liter wody)
- po upływie ok. 3 minut (czas zatapiania) zawartość pojemnika wymieszać do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy
- jeżeli w trakcie mieszania masa jest zbyt gęsta, można dodać niewielką ilość wody w celu poprawy konsystencji
- po wymieszaniu nie należy dodawać wody ani proszku w celu poprawy

Sposób użycia

Dodaj masę szpachlową Rigips Finisz+ do czystej wody w proporcjach ok. 1,8 kg proszku do 1 litra wody. Pozostaw na ok. 3 minuty. Następnie wymieszaj zaprawę ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy (ok. 2 minuty). Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut.

Nakładać na podłoże za pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki. Zalecana grubość warstwy wynosi maksymalnie 2 mm. Do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może spowodować zaburzenia parametrów produktu. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody!

Szpachlowanie wykończeniowe PSG2 (Q2), PSG3 (Q3) lub PSG 4 (Q4) wykonuje się po szpachlowaniu podstawowym PSG1 (Q1). Po wyschnięciu powierzchnię przeszlirować.

Warunki panujące w miejscu zastosowania

Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.
Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby. W przypadku zbyt wysokiej chłonności należy zastosować środek gruntujący Rigips Rikombi Grund.

masa szpachlowa wykończeniowa do ostatecznego wygładzania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Parametry techniczne

- zgodny z normą: PN-EN 13963
- reakcja na ogień: A1 (nie rozprzestrzenia ognia)
- okres ważności: 6 miesięcy
- średnie zużycie masy: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całości powierzchniowe)
- czas wiązania: 60 min.
- mieszanie: ręczne lub mechaniczne
- proporcje mieszania: 1,8 kg na 1 litr wody

Bezpieczeństwo

Masa konstrukcyjna Rigips Finisz+ jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki Mieszaniny. Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Zalety masy konstrukcyjnej Rigips Finisz+

- + idealnie się miesza, uzyskując konsystencję bezgrudkowej pasty
- + efekt jasnych ścian, gotowych pod malowanie
- + doskonałe nakładanie i szlifowanie
- + wysoka przyczepność

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

marzec 2015
produkt: Rigips Finisz+ – masa szpachlowa wykończeniowa do ostatecznego wygładzania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych – str. 2/2