

Masa szpachlowa HABITO®



**Wysoka
odporność
na uderzenia**



**15 kg
na jednym
wkręcie**



**Montowanie
do ściany
bez wiercenia**

Masa szpachlowa HABITO®

Informacje o produkcie

Masa szpachlowa HABITO® to rewolucyjna, gotowa do użycia dwufunkcyjna masa do aplikacji ręcznej. Produkt posiada wyjątkowe właściwości w zakresie odporności na uderzenia i twardości powierzchni. Specjalna receptura zapewnia najlepszą przyczepność do papierowej taśmy zbrojącej na ścianach wznoszonych w systemach HABITO®.

Doskonale sprawdzi się w takich miejscach jak centra handlowe, szkoły, domy opieki, szpitale czy mieszkania. Gotowa masa szpachlowa HABITO® może być również stosowana w standardowych systemach suchej zabudowy. Jest idealna do montażu narożników HABITO® NO-COAT®.

Zastosowanie

W połączeniu z taśmą papierową, gotowa masa szpachlowa HABITO® służy, zgodnie z PN-EN 13963, do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO HABITO® oraz innych płyt gipsowo-kartonowych.

Produkowana zgodnie z systemami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Instrukcja użycia

Masę szpachlową HABITO® należy nakładać na czystą, suchą i mocną powierzchnię. Na krawędziach fazowanych spoinę należy wypełnić masą, wtopić w nią taśmę papierową i po wyschnięciu nałożyć ponownie cienką warstwę masy szpachlowej HABITO®. Po utwardzeniu należy wykończyć spoiny do wymaganej jakości. Nie wolno nakładać masy szpachlowej HABITO® na podłoża w temperaturze poniżej +5°C. Do szlifowania najlepiej stosować papier o uziarnieniu 120-150. Podczas szlifowania należy stosować środki ochrony osobistej.

Masa szpachlowa HABITO®

SAINT-GOBAIN

Czas schnięcia

Czas schnięcia jest zależny od rodzaju i wilgotności podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza.

Zużycie

W przypadku spoinowania
– ok. 0,3 l/mb spoiny.

Czyszczenie narzędzi i odpady

Pozostałości masy należy usunąć z narzędzi przed umyciem ich wodą. Pozostałości materiału nie mogą być wyrzucane do kanalizacji, należy je zutylizować w odpowiednim punkcie odbioru odpadów. Puste wiadra mogą być poddane recyklingowi.

Przechowywanie

Fabrycznie zapakowane wiadra mogą być zużyte w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Produktu nie wolno narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie wolno dopuścić do jego zamrożenia. Niezużyta masę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym wiadrze.

Spoiwo:	lateksowe
Rozpuszczalnik:	woda
Kruszywo:	biały dolomit
Wielkość ziarna:	max 0,15 mm
pH:	9
Kolor:	szary
Palność:	nie rozprzestrzenia ognia
Opakowanie:	wiadro 10 l
Gęstość:	1,75 kg/l
Twardość powierzchni:	≤12 mm wg PN-EN 520:2004

Powiązane produkty



Płyta HABITO®



Wkręt HABITO®



Uniwersalna taśma
do narożników
HABITO NO-COAT®

Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.

Masa szpachlowa HABITO® | lipiec 2019

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl