

Klej gipsowy Rigiroc

Zastosowanie

- do łączenia bloczków gipsowych zwykłych oraz wodoodpornych
- do szpachlowania powierzchni ścian

Zalety

- produkt uniwersalny do bloczków zwykłych i wodoodpornych
- wysoka plastyczność
- optymalny czas wiązania (czas pracy: 60 minut)

Wskazówki

- podłoże powinno być nośne i stabilne
- krawędź ciętą bloczka gipsowego należy oczyścić z pyłu
- stosować w temperaturze min. +5°C do +30°C
- do mieszania należy używać czystych naczyń i czystej wody
- maksymalna grubość warstwy pod taśmą bitumiczną: 2,5 cm
- podłoże nie powinno być narażone na zawilgocenie i zamarznięcie
- podłoże łatwo chłonną wodę (gazobeton) należy zagruntować środkiem Rikombi Grund, a betonowe środkiem Rikombi Kontakt
- gruntować minimum 24 godz. przed nakładaniem kleju
- świeży i wilgotny beton oraz tynk nie nadają się na podłoże pod klej
- przechowywać w suchych pomieszczeniach
- termin ważności: 9 miesięcy



Sposób użycia

Do wiaderka należy wlać wodę, a następnie wsypać klej w proporcjach 1,5 kg kleju na 1 litr wody. Wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawę klejową Rigiroc rozprowadzać równomiernie na krawędziach bloczka (we wpustach). Następnie zdecydowanym ruchem dostawić kolejny element tak, aby nadmiar kleju wypłynął ze spoiny. Zaprawą tą szpachlować miejsce połączenia. Klej należy zużyć w ciągu 60 minut od wymieszania z wodą.

Dokument odniesienia

PN-EN 12860

Ważne informacje

- Zużycie: około 1,1-2,5 kg na 1 m² ściany
- Klasa reakcji na ogień: A1

Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy przemyć je czystą wodą. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.