

masa szpachlowa konstrukcyjna do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą zbrojącą



Opis produktu

Rigips Start+ to konstrukcyjna masa szpachlowa do spoinowania wszystkich typów płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy, naroży i miejsc mocowań. Może być również wykorzystana do innych prac remontowych. Spełnia wymagania normy EN 13963 Typ 1B (Masa szpachlowa, wiążąca).

Przygotowanie produktu

- stosować tylko czyste pojemniki, narzędzia i wodę do mieszania. Zaleca się stosowanie narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej
- nie dodawać żadnych obcych materiałów do masy szpachlowej
- wsypać masę szpachlową do wody do momentu utworzenia się „wysepek” proszku na powierzchni wody (proporcje mieszania: 1,8 kg/1 litr wody)
- po upływie ok. 3 minut (czas zatapiania) zawartość pojemnika wymieszać do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy
- jeżeli w trakcie mieszania masa jest zbyt gęsta, można dodać niewielką ilość wody w celu poprawy konsystencji
- po wymieszaniu nie należy dodawać wody ani proszku w celu poprawy

Sposób użycia

Dodaj Rigips Start+ do czystej wody w proporcjach ok. 1,8 kg proszku do 1 litra wody. Pozostaw na ok. 3 minuty. Następnie wymieszaj zaprawę ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej masy (ok. 2 minuty). Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 50 minut. Nakładać na podłoże za pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki. Do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może spowodować zaburzenie parametrów produktu. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody!

Warunki panujące w miejscu zastosowania

Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C i mniej niż +30°C. Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby. Do mieszania należy używać wyłącznie czystych naczyń i czystej wody. Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach max. 6 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

masa szpachlowa konstrukcyjna do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą zbrojącą

Poziom Szpachlowania Gipsowego 1 (Q1)

Spoiny wypełnić wstępnie masą Rigips Start+. W mokrą masę wtopić taśmę spoinową szklaną Rigips lub taśmę spoinową papierową Rigips i pozostawić do związania. Po związaniu warstwy wstępnej nanieść szerszą drugą warstwę masy Rigips Start+. W przypadku stosowania taśmy samoprzylepnej na krawędziach płyt RIGIPS PRO, szpachlowanie to można wykonać w jednym cyklu, nanosząc grubszą warstwę masy Rigips Start+ na przyklejoną do krawędzi PRO siatkę spoinową samoprzylepną Rigips. Widoczne części elementów mocujących (wkrętów) i wykończeniowych pokryć masą Rigips Start+. Poziom Szpachlowania Gipsowego 2,3 lub 4 (Q2, Q3 lub Q4) obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG1 (Q1) oraz odpowiednie szpachlowanie systemową masą finiszową Rigips Finisz+.

Parametry techniczne

- zgodny z normą: PN-EN 13963
- reakcja na ogień: A1 (nie rozprzestrzenia ognia)
- okres ważności: 6 miesięcy
- średnie zużycie masy: ok. 0,3 kg/m² (spoinowanie płyt g-k)
- czas wiązania: 50 min.
- mieszanie: ręczne lub mechaniczne
- proporcje mieszania: 1,8 kg na 1 litr wody

Zalety masy konstrukcyjnej Rigips Start+

- + idealnie się miesza, uzyskując konsystencję bezgrudkowej pasty
- + jest bardzo wydajna, co łatwo można dostrzec po średnim zużyciu w przeliczeniu na powierzchnię
- + doskonale się nakłada i ma jasny kolor
- + daje trwały efekt

Bezpieczeństwo

Masa szpachlowa konstrukcyjna Rigips Start+ jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki Mieszanki. Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

marzec 2015
produkt: Rigips Start+ – masa szpachlowa konstrukcyjna do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą zbrojącą – str. 2/2