



Kurtyna dymowa/Blenda

na konstrukcji z profili CW 100 naprzemiennie z UA 100
z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową
RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm

DURALINE



Klasa odporności
ogniowej DH 60



Maksymalna wysokość
H = 1500 mm



Grubość G = 125 mm



Klasyfikacja ogniowa
LBO-1628-K/22



Masa M = 35 kg/m²



Dane techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Klasa odporności ogniowej EN ^{*)}	Wysokość maksymalna ^{**)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
	H	M	G				
[minuty]	[mm]	[kg/m²]	[mm]	[mm]			
DH 60 ¹⁾	1500	35	125	600	CW 100 Ultrastil®/GypSerra® naprzemiennie z UA 100	Duraline typ DFRIEH1 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ^{**)}

^{*)} EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 12101-1.
^{**)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/21/R418NZK.
^{***)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
¹⁾ Klasyfikacja ogniowa nr LBO-1628-K/22. Zaleca się stosowanie płyt o wysokości równej wysokości kurtyny dymowej. W przypadku łączonych poziomych, należy stosować w ich miejscu dodatkowe profile.

UWAGA: Konstrukcja powinna być przeanalizowana indywidualnie w zależności od miejsca jej wbudowania. Zabudowa nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Konstrukcja o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozpatrzona pod kątem zastosowania zastrzałów.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 gr. 12.5 mm	2,10 m²
②	Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra®	0,90 m
③	Profil RIGIPS UA 100	0,90 m
④	Profil dolny RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra®	0,80 m
⑤	Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140 lub 100/180	0,80 m
⑥	Wkręt RIGIPS RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm	13,00 szt.
⑦	Wkręt RIGIPS TB 25 co 250 mm	13,00 szt.
⑧	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt.
⑨	Kątownik do profilu UA	0,40 szt.
⑩	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt.
⑪	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80 szt.
⑫	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	0,90 m
⑬	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
⑭	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
⑮	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
⑯	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Materiały nieopisane na rysunkach: ⑨ ⑩ ⑭ ⑯