



Kurtyna dymowa/Blenda

na konstrukcji z profili UA 75 z podwójnym poszyciem
płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm

DURALINE



Klasa odporności
ogniowej DH 60



Maksymalna wysokość
H = 3000 mm



Grubość G = 125 mm



Klasyfikacja ogniowa
LBO-1628-K/22



Masa M = 60 kg/m²



Dane techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Klasa odporności ogniowej EN ^{*)}	Wysokość maksymalna ^{**)}	Masa	Grubość	Rozstaw profilu pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
	H	M	G				
[minuty]	[mm]	[kg/m²]	[mm]	[mm]			
DH 60 ^{*)}	3000	60	125	600	UA 75	Duraline typ DFRIEH1 gr. 2x12,5 mm	niewymagane ^{**)}

*) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 12101-1.

**) Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/21/R418NZK.

***) Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.

1) Klasyfikacja ogniowa nr LBO-1628-K/22. Zaleca się stosowanie płyt o wysokości równej wysokości kurtyny dymowej. W przypadku łączów poziomych, należy stosować w ich miejscu dodatkowe profile.

UWAGA: Konstrukcja powinna być przeanalizowana indywidualnie w zależności od miejsca jej wbudowania. Zabudowa nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Konstrukcja o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozpatrzona pod kątem zastosowania zastrzałów.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 gr. 12.5 mm	4,20 m²
②	Profil RIGIPS UA 75	1,80 m
③	Profil dolny RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®	0,40 m
④	Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80 lub 75/100	0,40 m
⑤	Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	11,00 szt.
⑥	Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	26,00 szt.
⑦	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt.
⑧	Kątownik do profilu UA	0,40 szt.
⑨	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt.
⑩	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80 szt.
⑪	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	0,60 m
⑫	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
⑬	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
⑭	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
⑮	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Materiały nieopisane na rysunkach: ⑧ ⑨ ⑬ ⑭ ⑮