

Rigips® VARIO

Masa szpachlowa

Rigips® VARIO to najwyższej jakości, super wytrzymała, wzmocniona polimerami masa szpachlowa na bazie droбноziarnistego gipsu Alfa. Przeznaczona do spoinowania płyt g-k, szpachlowania naroży oraz miejsc mocowań wkrętów. W połączeniu z taśmą zbrojącą gwarantuje najwyższą wytrzymałość połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Masa Rigips® VARIO charakteryzuje się doskonałymi parametrami aplikacyjnymi i technicznymi.

Dostarczana jest w hybrydowych opakowaniach, zapewniających wysoką trwałość materiału i chroniących przed zabrudzeniem (brak pylenia).

Kluczowe zalety



Czas zużycia 60 min.



Wysoka wytrzymałość



Niski skurcz

Właściwości

- **bardzo wysoka wytrzymałość połączenia** – odporność na spękania
- **dogodny czas zużycia** – ok. 60 minut,
- **niski skurcz** – dobre właściwości wypełniające
- **łatwe przygotowanie produktu** – doskonała, jednoodnorodna konsystencja
- **bardzo wysoka wydajność** – niskie zużycie
- **hybrydowe opakowanie** – wysoka trwałość chroniące przed zabrudzeniem (brak pylenia)
- **łatwa aplikacja masy**
- **biały kolor masy**

Zastosowanie

Rigips® VARIO to masa szpachlowa typu 4B zgodna z wymaganiami normy EN 13963, przeznaczona do spoinowania połączeń:

- płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej,
- płyt gipsowo-kartonowych z krawędzią typu KPOS lub HRAK bez zastosowania taśmy zbrojącej,
- płyt Glasroc F (Ridurit) oraz Glasroc F (Riflex) z zastosowaniem flizelinowej taśmy zbrojącej,
- płyt Rigidur E i Rigidur H,
- płyt Rigitone bez zastosowania taśmy zbrojącej.





Rigips® VARIO

Masa szpachlowa

Masa Rigips® VARIO przeznaczona jest również do:

- szpachlowania naroży oraz miejsc mocowań wkrętów,
- wypełniania ubytków i szpachlowania rys w mineralnych podłożach budowlanych w jednorazowej warstwie do 10 mm,
- wyrównywania nierówności podłoży mineralnych w jednorazowej warstwie do 10 mm.

Przygotowanie podłoża

Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C. Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby. W przypadku zbyt wysokiej chłonności podłoża, należy zastosować środek gruntujący Rigips Rikombi Grund.

Powiązane produkty



płyty
Rigips® 4PRO™



masa Rigips®
ProMix Finish Plus



taśma
szklana

Przygotowanie produktu

Ok. 1,7–1,9 kg masy Rigips® VARIO wsypać do 1 litra czystej wody i pozostawić na ok. 3 minuty do pełnego zwilżenia proszku. Następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po zakończeniu mieszania nie należy dosypywać do masy więcej materiału w celu jego zagęszczenia. Do przygotowania produktu należy używać wyłącznie czystych narzędzi, wiadra i wody!

Poziom Szpachlowania Gipsowego 1 (Q1): Spoiny należy wstępnie wypełnić masą Rigips® VARIO. W mokrą masę wtopić taśmę zbrojącą i pozostawić do związania. Po związaniu pierwszej warstwy nanieść szerszej drugą warstwę.

Dane techniczne

Składowanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu w suchym i niezamrożonym miejscu.

Proporcje mieszania: ok. 1,7–1,9 kg / 1 l wody

Czas pracy: ok. 60 min

Zużycie: ok. 0,25 kg/m²

Reakcja na ogień: A1

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:

$\mu = 10$

Dostępne opakowania:

5kg / 12,5 kg / 25 kg



Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl

Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Rigips VARIO – masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości do płyt g-k | wrzesień 2025