

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
 Nr 09\_1117114\_2018

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**RIGIPS PRO Hydro typ H2 gr. 9,5 mm**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do zastosowania w robotach budowlanych, łącznie z tymi, które są przeznaczone dla przetwarzania w procesie dalszej obróbki.**
- Producent:  
**Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice**  
Zakład produkcyjny: **Fabryka Rigips - Stawiany**  
**Szarbków 73, 28-400 Pińczów**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
- Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo – kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki   | Właściwości użytkowe  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Wytrzymałość na ścinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej) | <b>NPD</b>  | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego)   | <b>A2-s1,d0</b>   | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [ $\mu$ ]  | <b>10</b>   | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Wytrzymałość na zginanie<br>kierunek wzdłużny<br>kierunek poprzeczny   | <b>400 N</b><br><b>160 N</b>  | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania)  | <b>Te właściwości zależą od systemu i są dostarczone w informacji producenta na <a href="http://www.rigips.pl">www.rigips.pl</a> w zależności od przewidywanego zakresu zastosowania.</b> | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)  |   |  |
| Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego)   |   |  |
| Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna)   | <b>0,25 W/(mK)</b>  | PN-EN 520+A1:2012                      |

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał (-a):  
**Piotr Świerczek, Menadżer Produkcji**  
 (nazwisko i stanowisko)  
**Szarbków, 10.09.2018**  
 (miejsce i data wydania)

(podpis)

