

# Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: 02\_1117302\_2016\_RIGIROC\_80\_H

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
**Rigiroc 80 HYDRO**
2. Zamierzone zastosowanie  
Płyty gipsowe o gładkich powierzchniach przeznaczone do budowy przegród bez obciążenia lub niezależnych okładzin ściennych, a także do ochrony pożarowej kolumn, szybów windowych, szybów serwisowych itp. Płyty gipsowe nie mogą być zastosowane do budowy sufitów.
3. Producent:  
**Saint Gobain-Construction Products Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Okrężna 16**  
**44-100 Gliwice**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  
**System 3**
  - 4a. Norma zharmonizowana  
**PN - EN 12859: 2011 Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań**
  - 4b. Jednostka notyfikowana 1488 Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	<b>PN - EN 12859:2011</b>
Odporność ogniowa	NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w stanie końcowego zastosowania)	39 dB (-1, -4)	
Opór cieplny (w stanie końcowego zastosowania)	NPD	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	brak	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Rafał Jaworski – Menadżer produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Szarbków, 20.05.2016

(miejsce i data wydania)

  
.....  
(podpis)