

## DECLARATION OF CONFORMITY

Issued in accordance with the  
**EUROPEAN STANDARD EN 15283-1: 2008**

*This is to certify*

**15mm Glasroc F FIRECASE**

**15mm Glasroc F RIDURIT**

**15mm Glasroc F STUCAL**

**15mm Glasroc F RINOFLAM**

Complies with the European Standard and the requirements of the Mandate given under  
 EU Construction Products Directive 89/106/EEC.

MS Chaldecott      10/11/08  
*Signed*                      *Date*

**Mike Chaldecott**  
 Managing Director - British Gypsum

|  |          |
|--|----------|
| <b>EN classification:</b>              | GM-F, H2 |
| <b>Longitudinal flexural strength:</b> | 645N     |
| <b>Transverse flexural strength:</b>   | 252N     |
| <b>Reaction to fire:</b>               | A1       |
| <b>Water vapour resistance:</b>        | 10       |
| <b>Thermal conductivity:</b>           | 0.3W/mK  |
| <b>Shear strength:</b>                 | NPD      |

British Gypsum, East Leake, Loughborough, Leicestershire, LE12 6HX

 **British Gypsum**



mgr JADWIGA KULAKOWSKA-HALOTA  
**TŁUMACZ PRZYSIĘGLY JĘZYKA ANGIELSKIEGO**  
ul. Nad Kanałem 34 C/12 41-800 ZABRZE:  
☎: (+48 32) 275-39-16;  
e-mail: halota@elzab.com.pl

---

**PRZYSIĘGŁE WIERNE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO**

*Niniejszy dokument to deklaracja producenta o zgodności z normami europejskimi. -/-*

*Papier firmowy-/-*

Glas 005

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI -/-**

Wydana zgodnie z Normą Europejską EN 15283-1:2008-/-

Niniejszym potwierdza się, że produkty: -/-

**15 mm Glasroc F Firecase-/-**

**15 mm Glasroc F Ridurit -/-**

**15 mm Glasroc F Stucal -/-**

**15 mm Glasroc F Rinoflam -/-**

Są zgodne z Normą Europejską i wymogami Mandatu wydanego zgodnie z Dyrektywą UE o Produktach Budowlanych 89/106/EEC. -/-

Podpisał: -/- Mike Chaldecott – Dyrektor Naczelny British Gypsum – *podpis nieczytelny.* -/-

Data: 10.11.08-/-

Klasyfikacja EN: GM-F. H2 -/-

Wzdłużna wytrzymałość na zginanie: 645 N-/-

Poprzeczna wytrzymałość na zginanie: 252 N-/-

Reakcja na ogień: A1 -/-

Odporność na parę wodną: 10 -/-

Przewodność termiczna: 0,3W/mK-/-

Wytrzymałość na ścinanie: NPD -/-

British Gypsum, East Lake, Loughborough, Leicestershire, LE12 6HX-/-

Niniejsze tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału i zarejestrowane pod nr 468/2009 repertorium. Tłumaczyła i potwierdziła:

Zabrze, 15 kwietnia 2009 r.



Przysięgłe wierne tłumaczenie z języka angielskiego