

Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: ULTRASTIL/2018/1

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
CD 60 ULTRASTIL[®], UD 30 ULTRASTIL[®], CW 50 ULTRASTIL[®], CW 75 ULTRASTIL[®], CW 100 ULTRASTIL[®], UW 50 ULTRASTIL[®], UW 75 ULTRASTIL[®], UW 100 ULTRASTIL[®]
- data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR
- 2. Zamierzone zastosowanie:**
Profile ryflowane ULTRASTIL do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe.
- 3. Producent:**
Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolіńska 25, 09-407 Płock
- 4. Upoważniony przedstawiciel:**
Nie dotyczy
- 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:**
System oceny 4
- 6. Norma zharmonizowana:**
EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
- 7. Europejska Dokumentacja Techniczna (ETA):**
Nie dotyczy
- 8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na rozciąganie	270-500 N/mm ²
Granica plastyczności	180 N/mm ²
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006

- 9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018
(miejsce i data wydania)




 (podpis)

Załącznik do Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: ULTRASTIL/2018/1

Charakterystyka wyrobu	Parametry techniczne							
	C 60 27/60/27	U 27 27/29,2/27	C 50 51/48,8/48	C 75 51/73,8/48	C 100 51/98,8/48	U 50 40/51/40	U 75 40/76/40	U 100 40/101/40
Nazwa normowa	CD 60 ULTRASTIL	UD 30 ULTRSTIL	CW 50 ULTRASTIL	CW 75 ULTRASTIL	CW 100 ULTRASTIL	UW 50 ULTRASTIL	UW 75 ULTRASTIL	UW 100 ULTRASTIL
Materiał	DX51D							
Grubość blachy [mm]	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Wymiary [mm]	27/60/27	27/29,2/27	51/48,8/48	51/73,8/48	51/98,8/48	40/51/40	40/76/40	40/101/40
Rodzaj powłoki [g/m ²]	Z100							
Specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006							

Profile ryflowane ULTRASTIL® typu: CD 60 ULTRASTIL®, UD 30 ULTRASTIL®, CW 50 ULTRASTIL®, CW 75 ULTRASTIL®, CW 100 ULTRASTIL®, UW 50 ULTRASTIL®, UW 75 ULTRASTIL®, UW 100 ULTRASTIL® przeznaczone do wykonywania konstrukcji „Systemów RIGIPS” do suchej zabudowy wewnątrz tj. ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018
(miejsce i data wydania)

LEBUDLWAN
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Opatowska 25
NIP 774 001 50 93, REGON 610023049
Dział Profilowania Blach
tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 91 7

Śmigielski Ryszard