



13

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: AKCESORIA/2013/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Akcesoria montażowe RIGIPS
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:
 - informacje zawarte na etykiecie zbiorczej na opakowaniu wraz z kodem identyfikującym DD-MM-RR-XXXX
 - DD – cyfrowe oznaczenie dnia
 - MM – cyfrowe oznaczenie miesiąca
 - RR – cyfrowe oznaczenie roku
 - XXXX – cyfrowe oznaczenie pakowacza
3. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji stalowych systemów z płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem profili ościeżnicowych UA.
4. Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski,
26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 18
Zakład produkcyjny: 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 46
5. Upoważniony przedstawiciel: N/A
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Instytut Techniki Budowlanej Oddział Śląski w Katowicach – Laboratorium łączników i Wyrobów Budowlanych LOK (Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488, certyfikat Akredytacji Nr AB 023) przeprowadził badania wstępne typu w systemie 3 (opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) i wydał raport z badań Nr LOK-643/C/2006/2 „Metalowe elementy konstrukcji dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych – badania wstępne typu”
8. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kątownik do profili UA-50 2,00 o nazwie handlowej Kątownik mocujący do UA 50		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 14195:2005
Wytrzymałość na rozciąganie	270 N/mm ²	EN 14195:2005

Kątownik do profili UA-75 2,00 o nazwie handlowej Kątownik mocujący do UA 75		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 14195:2005
Wytrzymałość na rozciąganie	270 N/mm ²	EN 14195:2005

Kątownik do profili UA-100 2,00 o nazwie handlowej Kątownik mocujący do UA 100		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 14195:2005
Wytrzymałość na rozciąganie	270 N/mm ²	EN 14195:2005



13

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

nie dotyczy

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. Zakładowy system kontroli jakości dostosowany do normy PN-EN 14195:2006 jest ustanowiony i zapewnia zgodność produktu z wymienionymi właściwościami.


W imieniu producenta podpisał:

Artur Jedliński – Szef Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Zgórsko, 20.05.2014

(miejsce i data wydania)



(podpis)