



16



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH HU-DoP_RIGIPS_HABITO_12.5

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS Habito PRO (DFRI) gr. 12.5 mm

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Data produkcji nadrukowana na płycie: **DD.MM.RR**

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie harmoniowaną specyfikacją techniczną:

W budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone:

**System 3 dla badania wytrzymałości na ścinanie
System 4 dla wstępnego badania typu podczas kontroli produkcji**

7. Badanie wytrzymałości na ścinanie zostało przeprowadzone przez:

**ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
identification number 1415**

Nr raportu

M1-7142x-06860-2015

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Produkt spełnia wymagania zharmonizowanej normy europejskiej EN 520.

9. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. - Rigips



16



10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ścinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej)	1315 N	EN 520
Gęstość rdzenia	>920 kg/m ³	EN 520
Reakcja na ogień (dla produktu nie osłoniętego)	A2-s1,d0	EN 520
Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ]	6-10 μ	EN 520
Wytrzymałość na zginanie kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	min. 1100 N min. 700 N	EN 520
* Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania)	określona dla systemów ^{*)}	EN 520
* Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)	określona dla systemów ^{*)}	EN 520
* Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego)	określona dla systemów ^{*)}	EN 520
Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) [λ]:	0,25 W/(mK)	EN 520

*Patrz literatura producenta

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 10

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Péter GELLERT
(nazwisko i stanowisko)
Budapest, 06.02.2016
(miejsce i data wydania)



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
Gipszkarton gyár: H-3273 Halmajugra, Kültérület
Levél cím: H-3201 Gyöngyös, Pf.: 35.
Adószám: 10426577-2-44

(podpis)

Produkt nie zawiera składników klasyfikowanych jako substancje niebezpieczne.

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. - Rigips

Invoice address: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Postal Address: 1555 Budapest, Pf. 94.

Office Address: H-1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66./B 3th Floor • Phone: +00 36 1 296 0500 • Fax: +00 36 1 295 0662 • www.rigips.hu
Plasterboard Plant: H-Halmajugra, Kültérület • Postal address: H-3201 Gyöngyös, Pf. 35. • Phone: +00 36 37 528 073 • Fax: +00 36 37 528 074