



# Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: kątowniki/2016/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profile specjalne UW
2. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wewnątrz: ścian działowych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2.
3. Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski  
26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 18  
Zakład produkcyjny: 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 46
4. Upoważniony przedstawiciel: N/A
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4 PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo – kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
6. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
	Kątownik ściany szybu 40x20x1	Kątownik ściany szybu 40x40x1
Nazwa handlowa		
1. Reakcja na ogień	Klasa A1	
2. Wytrzymałość na rozciąganie	260 - 500 N/mm <sup>2</sup>	
3. Materiał	DX51D – DX54D	
4. Nominalna grubość blachy [mm]	1,00	
6. Wymiary [mm]	40x20	40x40
7. Tolerancja wymiarów [mm]	±1	±1
8. Rodzaj powłoki [g/m <sup>2</sup> ]	Z100 – Z275	
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 14195:2015-02	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Jedliński – Szef Produkcji

Bartłomiej Grzegorzczak – Kierownik Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Zgórsko, 14.06.2016  
(miejsce i data wydania)

(podpis)