

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: WKRETY/2013/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty RIGIPS TN (TMH), Wkręty RIGIPS TD (THN), Wkręty RIGIPS TB (USD), Wkręty RIGIPS z łbem walcowanym płaskim Pchełki (USD), Wkręty Rigips HartFix (UMN), Wkręty Rigips płyta - płyta (THN)
- numer zamówienia RIGIPS na każdym kartonie zbiorczym – ZXXXXXXX (Z+8 cyfr)
2. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do profili metalowych 0,5-0,6 mm (TN, UMN), do łąt drewnianych (TD), do profili ościeżnicowych 2,0 mm (TB), połączeń typu metal – metal Pchełki (USD), połączeń typu płyta – płyta (THN)
3. Producent: CHUNYU YU WORKS & CO., LTD.
No. 100, Ta-Pao Street, Kangshan Kaohsiung, 82063 Tajwan
Zakład produkcyjny: CHUNYU YU WORKS & CO., LTD.
No. 100, Ta-Pao Street, Kangshan Kaohsiung, 82063 Tajwan
4. Upoważniony przedstawiciel: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
- 6 a. Dla przypadku wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 14566:2008+A1:2009 Łączniki mechaniczne do płyt gipsowo – kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badań.
- 6 b. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	A1	EN 14566:2008+A1:2009
Klasa ochrony antykorozyjnej	48	
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

S. H. Lai, Kierownik Działu Jakości Chun Yu Works & Co., Ltd

(nazwisko i stanowisko)

Kaoshiung, 01.07.2013

(miejsce i data wydania)



(podpis)



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.